

## ALU CYNK EU DC-500

### INDEX dc006

Pojemność 400ml NETTO 520 ml BRUTTO

#### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Alu Cynk DC-500 w sprayu jest szybko schnącym środkiem stanowiącym doskonałe zabezpieczenie przed korozją wszelkich metalowych części i konstrukcji.

Mieszanka cynku z aluminium o dużej zawartości (99%) zapewnia wysoką trwałość i odpowiedni odcień do wykonywania napraw i retuszu na metalicznych powłokach. Może być stosowy do ochrony i naprawy uszkodzonych elementów ocynkowanych, miejsc zgrzewanych lub ciętych, na odlewy stalowe i inne powierzchnie metalowe - bramy, drzwi, rury, itp., a także inne materiały.

Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości powierzchni metalowych, odpornością na ścieranie jak i na wysokie temperatury.



#### ZALETY

- długotrwała ochrona przed korozją
- przewodzi prąd elektryczny
- bardzo wydajny i łatwy w użyciu
- tworzy jednorodną estetyczną, matową powłokę odporną na ścieranie
- szybko schnący, możliwy do polakierowania już po 20-30 minutach
- odporny na czynniki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę
- kolor jasno-srebrny, lekko matowy

#### ZASTOSOWANIE

- ochrona cynkowa powierzchni metalowych przed korozją
- punktowa naprawa powłoki ochronnej na elementach cynkowanych ogniowo
- punktowa naprawa powłoki cynkowej po obróbce lub spawaniu
- naprawa elementów ciętych oraz zgrzewanych
- nadaje się do ochrony spawów podczas spawania punktowego

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są oparte o praktyczne doświadczenie producenta w stosowaniu produktu i/lub testy laboratoryjne. Niniejsza karta techniczna może zostać uaktualniona w oparciu o nowe przepisy, dostępność poszczególnych składników lub nowo nabyte informacje. Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z pełną instrukcją i środkami ostrożności umieszczonymi na etykiecie oraz Kartą Chemicznej Charakterystyki Produktu.